

配管用嫌気性粘着シール剤



- ◆ 強力な接着性で、ロッキング効果を発揮します。
- ◆ 特殊溶剤を含まず、シール後の収縮も無く、漏れ等の心配も不要です。
- ◆ エアー配管等の修復にも最適です。
- ◆ コンプレッサーのような大きな振動が発生するシステム、常時往復運動が繰り返されるシステム装置に最適な製品です。
- ◆ 耐熱温度：-54 ~ 204℃

※酸素配管にはお使い頂けません。

型番	品名	容量	タイプ	入り数
49050	LACO LOC	50ml	チューブ	12本
49250	LACO LOC	250ml	チューブ	6本

酸素配管専用シール剤



- ◆ 酸素配管用シールペースト剤ですので高圧酸素配管部からの漏れを完全にストップします。
- ◆ 不活性、非腐食性、不燃性製品ですので安心してお使い頂けます。
- ◆ 耐熱温度：-196 ~ 232℃

型番	品名	容量	タイプ	入り数
42805	OXY-TITE	113g	プラスチック容器	6個

パイプ用 ソフトスティックコンパウンド



- ◆ 飲料等の水生産システムにも使える無毒性、鉛フリーの NSF 認定製品。
- ◆ 持ち運びが容易で作業効率の良い、ハンディスティックタイプコンパウンドです。
- ◆ 適用材：水、スチーム、エアー、天然ガス、LP ガス等を通す金属パイプ
- ◆ 適用場所：金属表面
- ◆ 最適温度：177℃

※酸素配管にはお使い頂けません。

型番	サイズ	容量	入り数
11175	スタンダード	32ml	12本

プラスチック用 プラスト ジョイント スティック剤



- ◆ 持ち運びが容易で作業効率の良い、プラスチック専用ハンディスティックタイプです。
- ◆ 適用材：ABS、PVC、CPVC 等のプラスチック配管
- ◆ 適用場所：プラスチック表面及びプラスチックと金属接触面

型番	品名	容量	入り数
11775	プラストジョイントスティック	32ml	36本