







スリック-タイト シール (封止剤)

(米国 : LACO 社)

LACO 製品	特 徴	型 番 / サイズ / 数 量							
ペースト剤  	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 無毒、不乾燥、簡易洗浄可能。 ◆ プラスチック容器上蓋内側に刷毛付き。 ◆ USDA (米国農務省) 認定製品。 	42009 4 オンス / 120ml 12 個入/箱							
	<table border="1"> <tr> <td>耐熱温度</td> <td>-46°C~260°C</td> </tr> <tr> <td>液体用耐圧</td> <td>10,000PSI (68.95MPa)</td> </tr> <tr> <td>ガス用耐圧</td> <td>3,000PSI (20.68MPa)</td> </tr> <tr> <td>適用材</td> <td>金属、ステンレス、真鍮、アルミ、PVC、CPVC、ABS 等の結合部。</td> </tr> </table>	耐熱温度	-46°C~260°C	液体用耐圧	10,000PSI (68.95MPa)	ガス用耐圧	3,000PSI (20.68MPa)	適用材	金属、ステンレス、真鍮、アルミ、PVC、CPVC、ABS 等の結合部。
耐熱温度	-46°C~260°C								
液体用耐圧	10,000PSI (68.95MPa)								
ガス用耐圧	3,000PSI (20.68MPa)								
適用材	金属、ステンレス、真鍮、アルミ、PVC、CPVC、ABS 等の結合部。								


スティック剤  	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PTFE 粒子で高密封性が可能。 ◆ 無毒、不乾燥、白色製品。 ◆ 簡易洗浄可能。 ◆ 作業効率の良いスティックタイプ。 	41600 1.25 オンス/35.5 g 24 本入/箱							
<table border="1"> <tr> <td>耐熱温度</td> <td>-46°C~177°C</td> </tr> <tr> <td>液体用耐圧</td> <td>5,000PSI (34.47MPa)</td> </tr> <tr> <td>ガス用耐圧</td> <td>500PSI (3.47MPa)</td> </tr> <tr> <td>適用材</td> <td>金属及び PVC パイプの結合部。</td> </tr> </table>	耐熱温度	-46°C~177°C	液体用耐圧	5,000PSI (34.47MPa)	ガス用耐圧	500PSI (3.47MPa)	適用材	金属及び PVC パイプの結合部。	
耐熱温度	-46°C~177°C								
液体用耐圧	5,000PSI (34.47MPa)								
ガス用耐圧	500PSI (3.47MPa)								
適用材	金属及び PVC パイプの結合部。								




テープ剤  	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 長期間使用後でも取り外しが簡単。 ◆ 溶剤、化学物質、酸素及び食品製造ラインに最適。 ◆ ホワイトテープ：一般用 ◆ ピンクテープ：配管用 ◆ イエローテープ：ガスライン用 	<table border="1"> <tr> <td>44081</td> <td>6.35mm x 15M (ホワイト)</td> <td rowspan="9">} 12 個入り/箱</td> </tr> <tr> <td>44082</td> <td>12.7mm x 7.6M (ホワイト)</td> </tr> <tr> <td>44083</td> <td>12.7mm x 15M (ホワイト)</td> </tr> <tr> <td>44085</td> <td>19.05mm x 7.6M (ホワイト)</td> </tr> <tr> <td>44086</td> <td>19.05mm x 15M (ホワイト)</td> </tr> <tr> <td>44094</td> <td>12.7mm x 6.6M (イエロー)</td> </tr> <tr> <td>44095</td> <td>12.7mm x 6.6M (ピンク)</td> </tr> </table>	44081	6.35mm x 15M (ホワイト)	} 12 個入り/箱	44082	12.7mm x 7.6M (ホワイト)	44083	12.7mm x 15M (ホワイト)	44085	19.05mm x 7.6M (ホワイト)	44086	19.05mm x 15M (ホワイト)	44094	12.7mm x 6.6M (イエロー)	44095	12.7mm x 6.6M (ピンク)
44081	6.35mm x 15M (ホワイト)	} 12 個入り/箱															
44082	12.7mm x 7.6M (ホワイト)																
44083	12.7mm x 15M (ホワイト)																
44085	19.05mm x 7.6M (ホワイト)																
44086	19.05mm x 15M (ホワイト)																
44094	12.7mm x 6.6M (イエロー)																
44095	12.7mm x 6.6M (ピンク)																
<table border="1"> <tr> <td>厚み</td> <td>0.07mmの無毒製品</td> </tr> <tr> <td>耐熱温度</td> <td>-268°C~260°C</td> </tr> <tr> <td>耐圧</td> <td>10,000PSI (690BAR)</td> </tr> </table>	厚み		0.07mmの無毒製品	耐熱温度		-268°C~260°C	耐圧	10,000PSI (690BAR)									
厚み	0.07mmの無毒製品																
耐熱温度	-268°C~260°C																
耐圧	10,000PSI (690BAR)																



シール用途別推奨製品



用 途	ペースト	スティック	テープ
水	●	●	●
一般ガス、LP ガス	●	●	●
スチーム	●	●	●
エア	●	●	●
ガソリン、オイル	●	●	●
アルコール、エタノール、アンモニア、冷媒		●	●
アミノ酸、アルカリ濃縮物			●
芳香溶剤、酸素			●



LACO かじり防止・修復スティック・錆取り&潤滑剤



LACO 製品	特 徴	使用アプリケーション																							
E-Z かじり防止剤 	<ul style="list-style-type: none"> かじり防止及び潤滑剤として、銅及びニッケル成分3種類のコンパウンドを用意。 防錆及び腐食防止に最適な製品。 	ナット、ボルト、バルブ、フランジ、ネジ溝製品																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08910</td> <td>982°C</td> <td>銅</td> <td>10oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>USDA (米国農務省) 認定製品。</td> </tr> <tr> <td>08971</td> <td>1427°C</td> <td>ニッケル</td> <td>8oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>ステンレス製品の摩耗を防ぎます</td> </tr> <tr> <td>08930</td> <td>982°C</td> <td>銅</td> <td>2.2oz</td> <td>24 個入り/箱</td> <td>スティックタイプ</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記項目	08910	982°C	銅	10oz	24 個入り/箱	USDA (米国農務省) 認定製品。	08971	1427°C	ニッケル	8oz	24 個入り/箱	ステンレス製品の摩耗を防ぎます	08930	982°C	銅	2.2oz	24 個入り/箱	スティックタイプ
型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記項目																				
08910	982°C	銅	10oz	24 個入り/箱	USDA (米国農務省) 認定製品。																				
08971	1427°C	ニッケル	8oz	24 個入り/箱	ステンレス製品の摩耗を防ぎます																				
08930	982°C	銅	2.2oz	24 個入り/箱	スティックタイプ																				

エポキシ 修復スティック剤 	<ul style="list-style-type: none"> 硬化が5~10分で始まり、24時間で完全硬化。 硬化後に収縮する事はありません。 1時間後には、ドリル、タップ穴加工が可能。 	金属、木材、ガラス、セラミック、コンクリート  											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19571</td> <td>121°C</td> <td>エポキシ</td> <td>4oz</td> <td>24 本入り/箱</td> <td>水用</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記事項	19571	121°C	エポキシ	4oz	24 本入り/箱	水用
型番	耐熱温度	材質	サイズ	数量	特記事項								
19571	121°C	エポキシ	4oz	24 本入り/箱	水用								

オイル漏れ 修復スティック剤 	<ul style="list-style-type: none"> オイル、ガソリン漏れの一時的な補修剤に利用。 内容物を排出する事なく、外側から修復が可能。 	ガソリントank、燃料オイルタンク、トランスミッション 									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐圧</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11476</td> <td>15PSI (103,425Pa)</td> <td>1oz / (28g)</td> <td>12 本入り/箱</td> <td>オイル&ガソリン用</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐圧	サイズ	数量	特記事項	11476	15PSI (103,425Pa)	1oz / (28g)	12 本入り/箱	オイル&ガソリン用
型番	耐圧	サイズ	数量	特記事項							
11476	15PSI (103,425Pa)	1oz / (28g)	12 本入り/箱	オイル&ガソリン用							

加熱用 修復スティック剤 	<ul style="list-style-type: none"> 90秒で素早く修復可能。 R-410Aタイプシステムに準拠した製品。 エポキシ製品単体での利用が出来る為、他の製品と混ぜる必要がありません。 	<ul style="list-style-type: none"> アルミ、銅、ガラス、セラミック材。 高温、低温冷媒装置。 											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>耐熱温度</th> <th>耐圧</th> <th>材質</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11575</td> <td>177°C</td> <td>600PSI (4.13MPa)</td> <td>エポキシ</td> <td>10.63g</td> <td>12 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	耐熱温度	耐圧	材質	サイズ	数量	11575	177°C	600PSI (4.13MPa)	エポキシ	10.63g	12 本 / 箱
型番	耐熱温度	耐圧	材質	サイズ	数量								
11575	177°C	600PSI (4.13MPa)	エポキシ	10.63g	12 本 / 箱								

ラストバスター 錆取り剤 	<ul style="list-style-type: none"> 錆ついたボルト、スクリュー、シャフト、パイプ等の接続部に垂らすだけで、即緩み効果有り。 酸、アルカリ及び有害成分は含まれていません。 先端にフレキシブル延長ノズルキャップ付き。 	<ul style="list-style-type: none"> 自動車、ポンプ、配管装置、トレーラー、動力工具、農耕器具、電動器具等。 					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79706</td> <td>4oz / 120ml</td> <td>24 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	サイズ	数量	79706	4oz / 120ml	24 本 / 箱
型番	サイズ	数量					
79706	4oz / 120ml	24 本 / 箱					

ズームサポート 潤滑剤 	<ul style="list-style-type: none"> 先端にフレキシブル延長ノズルキャップが付いているため、届きにくい場所にも容易に塗布する事が可能。 あらゆる製品に利用可能な万能潤滑剤。 回転、往復運動装置に最適。 	<ul style="list-style-type: none"> タービン、ベアリング、モーター、スライド製品。 					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>サイズ</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79704</td> <td>4oz / 120ml</td> <td>24 本 / 箱</td> </tr> </tbody> </table>	型番	サイズ	数量	79704	4oz / 120ml	24 本 / 箱
型番	サイズ	数量					
79704	4oz / 120ml	24 本 / 箱					