

泡状に広がる界面活性剤が
金型固着物を容易に剥離・溶解・除去

モールドブライト

MOLD BRIGHT

特長

- 成形金型メンテナンス用 **泡状ガス膜除去剤** です。
- 界面活性剤の働きにより、溶剤型では除去が困難な **シボ加工金型等の付着物**を強力に剥離、溶解、除去します。
- 固着物剥離洗浄剤として、射出成形機「スクリー」や押出成形機「ダイ」の**ヤケ取り清掃**にもご使用頂けます。

用途

- 1.ガスヤニ(デポジット)、フィラー等の剥離除去に
- 2.カーボン、青ニス、初期錆びの溶解除去に
- 3.成形機スクリー、ダイに付着したヤケ取り清掃に

使用方法

・付属のロングノズルをセットし、缶をよく振って下さい。

<金型を成形機からおろしたメンテナンス時の使用>

金型汚れに向け5～20cm離して吹き付け、泡が消えるまで放置し汚れを剥離溶解させた後、ウエス・エアー・脱脂洗浄剤等にて除去して下さい。

<洗浄液の浸透を嫌う成形量産中の使用>

金型に直接スプレーせず、ウエスや綿棒に吹きつけ必要量を汚れに塗布し、汚れを剥離溶解させた後、ウエス・エアー・脱脂洗浄剤等にて除去して下さい。(過剰塗布による成形立ち上げロスの防止)

ご使用前に「安全データシート(SDS)」を参照頂いた後、ご使用下さい
製品は法改正等により、予告なく変更する場合がございます (2023.04)

ロングノズル付き



NET420ml LPG使用

24本・12本・6本入

販売代理店



日本金型産業株式会社

〒140-0011

東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F

TEL : 03-6810-4751(代表) FAX : 03-6810-4766

URL : <http://www.jtdtky.co.jp/>